

G-Profi MSI Plus 15w-40

Mineralbaserad motorolja för tunga fordon

En högpresterande motorolja som är utvecklad för Euro 4 emissionsstandarder. MSI Plus 15w-40 är en Super High Performance Diesel (SHPD) olja som är producerad för 4-takts dieselmotorer med eller utan turbo samt förlängda bytesintervaller. MSI Plus 15w-40 är passande i motorer som har SCR och EGR kontrollsystem (återcirkulation av avgaser).



KUNDFÖRDELAR

- ✓ Högeffektiva reningsadditiv och låga avdunstningsförluster
- ✓ Förbättrad termisk stabilitet
- ✓ Goda kallstartsegenskaper
- ✓ Optimal antifriktionsförmåga
- ✓ Starkt skydd mot slam samt avlagringsformation
- ✓ God oxidationsstabilitet
- ✓ Stabil oljefilm som undviker slitage vid stora temperaturvariationer
- ✓ Brett användningsområde

Godkännanden & Specifikationer

ACEA E7, A3/B4	MB 228.3	Volvo VDS-3	Deutz DQC III
API CI-4/SL (licens)	Mack EO-N	KOMATSU	YaMZ
Caterpillar ECF-1a	MTU Cat. 2	MAN M3275-1	Cummins CES 20078
Caterpillar ECF-2	Renault Trucks RLD-2	KAMAZ	
Detroit DDC 93k215	JASO DH-1		

Egenskaper	MSI PLUS	Testmetod
SAE Viskositetsgrad	15w-40	SAE J300
Kinematisk Viskositet		
@ 40°C, mm ² /s	115,7	ASTM D 445
@ 100°C, mm ² /s	15,06	ASTM D 445
Viskositetsindex	134	ASTM D 2270
Sulfataska, %	1,4	ASTM D 874
Flampunkt, COC, °C	232	ASTM D 92
Lägsta flyttemperatur °C	-32	ASTM D 97
Densitet vid 15°C, kg/m ³	887	ASTM D 4052
TBN, mg KOH/g	11,3	ASTM D 2896

Chrima Oil AB

Vägmästarvägen 6, 635 02 Eskilstuna SWEDEN

016-18 37 00

order@chrimeoil.se