



Clingtex 55 & 125

Sågkedjeoljor

Produktbeskrivning

Clingtex 55 och 125 är sågkedjeoljor baserade på mineralolja med tillsatser mot slitage och korrosion. De innehåller en speciell vidhäftare som gör att oljan sitter kvar bättre på smörjstället.

Produktfördelar

- God vidhäftning
- Slitageskydd
- Korrosionsskydd

Kundfördelar

- Vidhäftning ger mindre åtgång
- Lågt slitage på kedjor och svärd

Applikationer

- Manuella motorsågar
- Skördare
- Smörjning av driv- och transportörkedjor
- Clingtex 55 används i kyla
- Clingtex 55 fungerar utmärkt i centralsmörjsystem på sågverk, sommar som vinter



Clingtex - fortsatt

| Typiska data | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------|------------|
| Test | Testmetod | Resultat | |
| Viskositetsklass | | 55 | 125 |
| Viskositet 40°C, cSt | ASTM D 445 | 55 | 125 |
| Viskositet 100°C, cSt | ASTM D 445 | 7,6 | 13,3 |
| Viskositetsindex, VI | ASTM D-2270 | 100 | 100 |
| Densitet vid 15°C kg/m ³ | ASTM D-1298 | 878 | 890 |
| Flampunkt, °C | ASTM D-92 | 182 | 182 |
| Lägsta flyttemperatur, °C | ASTM D-97 | -36 | -27 |

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.